




BN SOL RAIL AT 1H LFP RAL9005

Einzelbatterie- Sicherheitsleuchte





TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	CH750439
Dimension	Ø=100mm, H=36mm
System / Technologie	AT Auto Test
Montageart	Einbau in 3-Ph-Stromschienen (EUTRAC, GLOBAL Trac, STUCCHI Onetrack, XAL MOVE IT) Adapter mit Phaseneinstellung
Material	Polycarbonat
Farbe	Tiefschwarz RAL9005
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	II
Leuchtmittel	LED
Lichtfarbe	4000 K
Lichtstrom	425 lm
Lichtverteilung	SLB Symmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	3.5 m
max. Leuchtenabstand	12.7 m

Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz
Produktgruppe	Kunststoffleuchten
Leiteranschluss	1,5mm ²
Temperaturbereich	0°C...+35°C
Nennbetriebsdauer	1h
Batterie	LiFePo4
Ausführung	2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/ EU
Überwachungstext	Für eine Nennbetriebsdauer von 1h, mit automatischer Funktionskontrolle und Statusanzeige der Leuchte über LED. Anzeige Batterie-, Test-, Leuchtmittel und System-Status. Mit LiFePO4 Batterietechnologie für eine doppelte Lebensdauer im Vergleich zu aktuellen Batterietechnologien. LiFePO4 Akkus enthalten keine giftigen Metalle. Geeignet für Dauerschaltung, Bereitschaftsschaltung oder geschaltetes Dauerlicht. Automatische Funktionskontrolle mit Funktionstest der Leuchte und Batteriedauertest.

BILDER



DOWNLOADS



DATENBLATT

Produktinformation (PDF)



EULUMDAT

LDT Datei (Zip)



ANLEITUNG

Montageanleitung (PDF)



KONFORMITÄTS- ERKLÄRUNG

Konformitätserklärung (PDF)

