INOTEC

SNP 5530.1 S LED J-SV SEILMONTAGE MIT DECKENBALDACHIN

Notausgangszeichenleuchte für 230V Systemspannung

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	SA750855
Dimension	304x154x55mm
System / Technologie	LED J-SV
Montageart	Seilmontage
Material	Aluminium
Farbe	Aluminium eloxiert
Schutzart	IP 40
Schutzklasse	I
Erkennungsweite EN1838	30 m
Erkennungsweite VKF	30 m
Leuchtmittel	LED
Lichtverteilung	ALB Asymmetric Low Bay
max. Lichtpunkthöhen	4.5 m
max. Leuchtenabstand	18.1 m
Nennstrom DC	32 mA
Nennspannung AC	230V ±10% 50/60Hz

Nennspannung DC	176 - 264 V
Wirkleistung	7,0 VA
Scheinleistung	7,8 VA
Produktgruppe	Aluminiumprofilleuchten
Einschaltstossstrom	Modul 8A / 50µs
Leiteranschluss	max. 2,5mm² (Durchgangsverdrahtung)
Temperaturbereich	-15°C...+45°C
Ausführung	SN-EN 60598-1, SN-EN 55015, SN-EN 60598-2-22, SN-EN 61547, SN-EN 1838, SN-EN 61000-3-2, SN-EN 62493, SN-EN 61000-3-3, SN-EN 62471
Überwachungstext	Konstantstromversorgungsgerät für 230V Systemspannung. Zum Betrieb und Einzelüberwachung von LED-Leuchten, mit Adressschalter zur Leuchtenkodierung. Leuchten können im Stromkreis in DL (Dauerschaltung), BL (Bereitschaftsschaltung) oder gedimmt (Dimmbar im Netzbetrieb von 0 bis 100%) betrieben werden. 5 Jahre Garantie auf LED-Leuchtmittel.
Spezielle Eigenschaften	Swiss Made Produkt (hergestellt in der Schweiz)

ZUBEHÖR

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750519	Wandbefestigungselement 5530.1			
	CH750272	Wanddistanzhülsen Set 15mm 5530 W / 71xx / 74xx			
	CH750112	Betoneinbaukasten SNP 5530 WE			
	CH750266	Deckenbefestigungselement SNP 5530 LED J-SV			
	CH750267	Seilbefestigungsset 5530			
	CH750540	Piktogramm 5530.1 PU (MR) ISO-7010			
	CH750541	Piktogramm 5530.1 PU (ML) ISO-7010			
	CH750542	Piktogramm 5530.1 PL ISO-7010			
	CH750543	Piktogramm 5530.1 PR ISO-7010			

Bilder	Artikelnummer	Beschreibung	Montageart	Material	Farbe
	CH750544	Piktogramm 5530.1 PLU ISO-7010			
	CH750545	Piktogramm 5530.1 PRU ISO-7010			
	CH750546	Piktogramm 5530.1 PLO ISO-7010			
	CH750547	Piktogramm 5530.1 PRO ISO-7010			
	CH750548	Piktogramm 5530.1 PO ISO-7010			
	CH750554	Opale Scheibe 5530.1			