

BN SOL MAXOS FUSION LL500Z BA RAL9005


Lampada di sicurezza autonome per fila continua


RAL 9005 | IP20 | LED | 230V 50/60Hz ±10% | +35°C 0°C | 1h | LiFePo

DATI TECNICI

Numero articolo	CH750858
Dimensione	309x100x96mm
Installazione	Montaggio su profilo portante Philips / Signify Maxos Fusion (Sistema a 9 o 13 poli)
Materiale	Lamiera d'acciaio
Colore	Nero intenso RAL9005
Grado di protezione	IP 20
Classe di isolamento	I
Fonte luminosa	LED
Temperatura di colore	4000 K
Flusso luminoso	300 lm
Distribuzione della luce	SLB Symmetric Low Bay
Altezza di montaggio max.	3.5 m
Spaziatura degli apparecchi max.	10.3 m
Corrente nominale AC	230V ±10% 50/60Hz
Gruppo di prodotto	Downlights
Temperatura di esercizio	0°C...+35°C
Autonomia	1h
Batterie	LiFePo4
Tempo di ricarica	12h
Norme	2014/30/EU (EMC): EN 55015, EN 61000-3-2, EN 61547. 2014/30/EU (LVD): EN 60598-1, EN 60598-2-22. 2011/65 EU (RoHS) & 2015/863/EU
Alimentazione	Per un tempo di autonomia di 1 ora, con test di auto diagnosi, visualizzazione del stato tramite LED. Batterie con tecnologia LiFePO4. Gli accumulatori LiFePO4 hanno una durata doppia rispetto alle tradizionali batterie. Non contengono metalli nocivi. Queste lampade possono essere gestite nel circuito in luce non permanente. Test di auto diagnosi, test di funzionamento e test di autonomia.

IMMAGINI





1h (E min. 1,0 lx)

H[m]	A[m]
2,0	8,24
2,5	9,08
3,0	9,77
3,5	10,35









APP.PRINT.PRODUCT.SIMILAR_PRODUCTS

Immagini	Numero articolo	Descrizione	Tipo di montaggio	Materiale	Colore
	CH750852	BN SOL Maxos fusion LL500Z BA WH			

DOWNLOAD

PRODOTTO
Scheda tecnica prodotti (PDF)

EULUMDAT
File LDT (zip)

ISTRUZIONI
Istruzioni di montaggio (PDF)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
Dichiarazione di conformità (PDF)